

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9611**

(21) Numer zgłoszenia: **8361**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
21-02

(54)

Bramka do gier w piłkę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
„GOŁĄB” - Robert Głębocki, Blachownia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Głębocki Robert, Blachownia, (PL)

PL 9611

-1-

Nr Rp. 9611.....Klasa 21-02.....**Bramka do gier w piłkę**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bramka do gier w piłkę do wykorzystania w zabawach sportowych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać bramki do gier w piłkę według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia bramkę do gier w piłkę w widoku z przodu, fig.2 - odmianę bramki w widoku z przodu, fig.3 - zdjęcie bramki z fig.1 w widoku z boku, a fig.4 - zdjęcie bramki z fig.2 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bramka według wzoru przemysłowego wykonana z rurek i obciągnięta siatką posiada jednolity element przedni w kształcie otwartego od dołu prostokąta o zaokrąglonych narożach, który połączony jest swoimi końcami z końcami elementu podstawy w kształcie otwartego prostokąta o zaokrąglonych narożach, leżącego w płaszczyźnie poziomej. Dłuższe odcinki obu elementów są połączone ze sobą dwoma łukowatymi elementami rozpierającymi, usytuowanymi symetrycznie w pobliżu zaokrąglonych naroży bramki.

Odmiana bramki według wzoru przemysłowego wykonana z rurek i obciągnięta siatką posiada jednolity element przedni w kształcie otwartego od dołu prostokąta o zaokrąglonych narożach, który połączony jest swoimi końcami z końcami elementu podstawy o kształcie otwartego prostokąta z zaokrąglonymi narożami, leżącego w płaszczyźnie poziomej. Ponadto element przedni jest połączony z elementem środkowym, takim samym jak element podstawy, który usytuowany jest równolegle do niego, na 1/3 wysokości elementu przedniego. **Pomiędzy dłuższymi odcinkami elementu przedniego, a elementu środkowego oraz elementu środkowego, a elementu podstawy znajdują się pary symetrycznie rozmieszczonych elementów rozpierających w postaci prostych odcinków rurek.**



Fig.1



Fig.2



Fig.3

**Fig.4**