

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20042**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **20978**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2013**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.11.2013 WUP 11/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPLASTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BŁAŻEK BARTŁOMIEJ, Kępno, (PL)**

**PL 20042**

## **Opis wzoru przemysłowego**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, dwupunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad i innych mebli lub ich elementów.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku z przodu, fig. 2 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z boku, a fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego pokazany na rysunku fig. 1 - 3 stanowi wydłużona profilowa bryła monolityczna o jednolitym przekroju poprzecznym na całej jej długości, w kształcie kątownika nierównoramiennego, którego pionowe ramię dłuższe ma większą grubość od poziomego ramienia krótszego, którego pionowa ścianka wewnętrzna posiadająca węższą powierzchnię połączona jest poprzez szerszą ściankę promieniową ze znacznie wyższą ścianką pionową ramienia dłuższego, na którego czołowej - dolnej prostokątnej powierzchni wykonane są dwa nagwintowane otwory montażowe, usytuowane w pobliżu końców tego uchwytu.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na rysunku fig. 1 - 3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go wydłużona profilowa bryła monolityczna o jednolitym przekroju poprzecznym na całej jej długości, w kształcie kątownika nierównoramiennego, którego pionowe ramię dłuższe ma większą grubość od poziomego ramienia krótszego, którego pionowa ścianka wewnętrzna posiadająca węższą powierzchnię połączona jest poprzez szerszą ściankę promieniową ze znacznie wyższą ścianką pionową ramienia dłuższego, na którego czołowej - dolnej prostokątnej powierzchni wykonane są dwa nagwintowane otwory montażowe, usytuowane w pobliżu końców tego uchwytu.

## Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

