【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】令和6年6月26日(2024.6.26)

【公開番号】特開2024-36571(P2024-36571A)
【公開日】令和6年3月15日(2024.3.15)
【年通号数】公開公報(特許)2024-049
【出願番号】特願2024-16767(P2024-16767)
【国際特許分類】
Ｅ０３Ｄ 11/02(2006.01)
Ｅ０３Ｄ 11/16(2006.01)
Ｅ０３Ｄ 9/08(2006.01)
【ＦＩ】
Ｅ０３Ｄ 11/02 Ｚ
Ｅ０３Ｄ 11/16
Ｅ０３Ｄ 9/08 Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和6年6月14日(2024.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
便鉢部を有し、陶器を素材とする便器本体と、
前記便鉢部の後方に設けられる第１空洞部と、
前記第１空洞部に少なくとも一部が収容される機能部品と、
前記第１空洞部が内側に設けられ、左右に間を置いて配置される一対の外側壁部と、
前記第１空洞部に設けられ、上向きに開放する上側開口部と、
前記第１空洞部に設けられ、前記第１空洞部において前記機能部品が配置される配置空間を後向きに開放する第１後側開口部と、
前記便器本体に設けられる便器排水路と、
前記便器排水路に接続される排水ソケットと、
前記排水ソケットが収容される第２空洞部と、を備え、
前記便器本体の上面部には、前記便鉢部よりも後方において、後方に向かう途中で上向きに突き出る段部が形成されておらず、
前記第２空洞部には、下向きに開放する下側開口部が設けられるとともに前記下側開口部を後向きに開放する第２後側開口部が設けられる便器装置。
【請求項２】
前記排水ソケットは、床面に埋め込まれる排水管と前記便器排水路を接続する請求項１に記載の便器装置。
【請求項３】
前記機能部品としてのバルブユニットと、
前記便器本体及び前記第１空洞部に対して上方に設けられるケーシングと、を備え、
前記バルブユニットは、前記第１空洞部及び前記ケーシング内に収容される請求項１に記載の便器装置。
【請求項４】
前記機能部品としてのバルブユニットと、

前記便器本体及び前記第１空洞部に対して上方に設けられるケーシングと、を備え、
前記ケーシングは、ベースプレートを備え、
前記バルブユニットは、前記ベースプレートを上下方向に貫通している請求項１に記載の便器装置。
【請求項５】
前記第１空洞部内に配置される第１タンクと、
前記第１空洞部内に配置される第２タンクと、を備える請求項１に記載の便器装置。
【請求項６】
前記第１タンクは、左右方向の一方側に配置され、
前記第２タンクは、左右方向の他方側に配置される請求項５に記載の便器装置。
【請求項７】
前記第１タンクは、前記便器排水路に対して左右方向の一方側に配置され、
前記第２タンクは、前記便器排水路に対して左右方向の他方側に配置される請求項５に記載の便器装置。
【請求項８】
前記配置空間を含む前記第１空洞部の内部空間と前記第２空洞部の内部空間を隔てる隔壁部と、
前記隔壁部に固定されるボルトを有する固定具と、を備える請求項１に記載の便器装置。
【請求項９】
前記第１後側開口部を覆い塞ぐカバー部材を備える請求項１に記載の便器装置。